



Meistertritt S - 41635


Veilig staan op een zeer groot platform, slipvast klimmen door "Safer Step Technology". Zogenaamde "lichte platformtrap" - gepromoot door brancheorganisaties in de bouw.

Productomschrijving

- Veilig staan op een zeer groot platform, slipvast klimmen door "Safer Step Technology". Zogenaamde "lichte platformtrap" - gepromoot door brancheorganisaties in de bouw.
- Bijzonder groot werkplatform met aluminium ribbelplaat-laag.
- Standaard voorzien van twee leuningen voor veilig op- en afgaan.
- 80 mm diepe treden uitgevoerd in de 'Safer Step Technology' van ZARGES, voor comfortabel en langdurig staan.
- Bijzonder groot werkplatform met aluminium ribbelplaat-laag (ca. 380 cm x 390 mm).
- Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Hoogte van de grijpbeugel 1.000 mm.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.



Verwijzing und speciale funktionen



Verrijdbare uitvoering vanaf 5 treden mogelijk.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform 12	Aflegbak Aluminium	Belasting max. 150 kg	Buitenmaat 0.86 m	Coating naturel
Diepte treden 80 mm	Garantie 10 jaar	Gewicht 23.3 kg	Grondoppervlakte 2,46 m × 0,86 m	Kokermaat 73 mm
Kokermaat 58 mm	Kokermaat stijg- / steundeel 73mm / 58mm	Ladderlengte 4.44 m	Materiaal Aluminium	Normen EN 131 professional
Platformbreedte 390 mm	Platformhoogte 3.11 m	Platformlengte 380 mm	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst	Sporten-/ tredenafstand verticaal 265 mm
Spreadstandbeveiliging Perlon banden	Transportafmetingen 4.440 mm × 860 mm × 155 mm	Type sporten/treden Safer Step	Werkhoogte 5.1 m	loodrechte ladderhoogte 4.11 m