



Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van roosterstaal - 41956

De flexibele toegangsooplossing met roostertreden voor hogere slipvastheid bij gebruik in natte omgevingen.



Productomschrijving

- De flexibele toegangsooplossing met roostertreden voor hogere slipvastheid bij gebruik in natte omgevingen.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Maximale belasting 150 kg.

Verwijzing und speciale funktionen

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform EN 131-7.

Overeenkomstig de norm EN 131-7.



Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform 8	Belasting max. 150 kg	Coating naturel	Diepte treden 200 mm	Garantie 10 jaar
Gewicht 72.9 kg	Grondoppervlakte 1,03 m × 2,17 m	Leuninghoogte 1000 mm	Materiaal Aluminium / staal, verzinkt	Normen EN 131-7
Platformbreedte 600 mm	Platformhoogte 1.92 m	Platformlengte 800 mm	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelast	Sporten-/ tredenafstand verticaal 240 mm
Transportafmetingen 2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm	Type sporten/treden Rooster	Werkhoogte 3.9 m		