



Platformtrap, verrijdbaar, tweezijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van roosterstaal - 41964

De flexibele toepassing voor in natte ruimten met verhoogde slipvastheid middels roostertreden.



Productomschrijving

- De flexibele toepassing voor in natte ruimten met verhoogde slipvastheid middels roostertreden.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Maximale belasting 150 kg.

Verwijzing und speciale funktionen

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform EN 131-7.

Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Producteigenschappen



Aantal treden 6	Aantal treden incl. platform 2 × 6	Belasting max. 150 kg	Coating naturel	Diepte treden 200 mm
Garantie 10 jaar	Gewicht 80.7 kg	Grondoppervlakte 0,93 m × 2,34 m	Leuninghoogte 1000 mm	Materiaal Aluminium / staal, verzinkt
Normen EN 131-7	Platformbreedte 600 mm	Platformhoogte 1.44 m	Platformlengte 800 mm	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelast
Sporten-/ tredenafstand verticaal 240 mm	Transportafmetingen 2.140 mm × 930 mm × 380 mm	Type sporten/treden Rooster	Werkhoogte 3.45 m	