

Bijlage bij Gebruiksaanwijzing Mobiel berijdbaar platform (MBP) de Alulift



Bijlage bij Gebruiksaanwijzing **Mobiel berijdbaar platform (MBP) de Alulift**
Aan het huidige Gebruiksaanwijzing Mobiel berijdbaar platform
(MBP) van Alulift zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Punt 5. Gebruiksaanwijzing montage en demontage luiden als volgt:

Hieronder wordt de procedure voor het monteren en demonteren van het "Mobiele Berijdbaar Platform type Alulift" uitgelegd, gemaakt door Lockhard Sp. z o. o..

Montage, demontage, de exploitatie en het onderhoud van het MBP kan alleen worden behandeld door geschoold personeel, die deze procedures en beschrijvingen voor de montage of demontage volledig hebben gelezen en begrepen.

Twee personen zijn vereist voor montage en demontage van het MBP. Bescherm de installatie en bediening van het MBP tegen toegang van derde personen.

Voor de montage:



Controleer voor de installatie van het MBP alle elementen en componenten vermeld in Tabel 2, voor de goede werking van het platform. In het bijzonder, tandheugels, tandwielen en noodsituatie grijper.

Gebruik voor montage alleen onbeschadigde en originele delen van de fabrikant.

Voor de montage van het MBP type Alulift moet de montageplaats worden gecontroleerd voor de veiligheid, bijvoorbeeld: dat er geen elektrische installaties in de buurt zijn, ruïnes, opgravingen, mobiele kranen, voetgangersverkeer, de beweging van welk ook voertuig of machines, enz.

Als er gevaar voor contact van het MBP met hoogspanningskabels is, moeten deze lijnen worden uitgesloten.

Alle lijnen moeten worden uitgesloten, die op een horizontale afstand van slingerende draden uitsteken van de verste mogelijk-einde gedragen elementen gelegen zijn tijdens het gebruik, montage en demontage van het MBP niet dichterbij dan:

- 2 m voor lage voltagelijn 400V.
- 5m voor leidingen tot 15kV.
- 10 m voor een lijn van 30kV.
- 15 m voor lijnen meer dan 30kV

Controleer de ondergrond waarop het MBP zal staan. De ondergrond moet horizontaal en verhard zijn.



Vóór aanvang van de werkzaamheden moet het gebied waar vanaf het platform wordt gewerkt, volledig worden afgesloten voor gebruik - dit gebied wordt beschouwd als een gevaarzone. Dit gebied moet worden afgezet met waarschuwingslint. Dit moet gebeuren binnen een straal van minimaal 6 meter.



Plaats waarschuwingsborden rondom de gevaarzone met informatie over de werkzaamheden die gaande zijn:

"WERKEN OP HOOGTE"
"GEEN DOORGANG"